



SEACRAFT WATERMAKERS

Water for life



Su, hayatın temel kaynağıdır ve insanlar için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Gıda hazırlığından kişisel hijyene, enerji üretiminden sanayi süreçlerine kadar birçok alanda suyun önemi büyüktür. Dünya nüfusu arttıkça ve iklim değişiklikleri su kaynaklarını tehdit ettiği sürece, suyun temini ve temizliği giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. İşte bu noktada su üretim teknolojileri, suyun daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Su üretim teknolojilerinden biri de "WATERMAKER" olarak adlandırılan cihazlardır. Watermaker cihazları, deniz suyunu tuz ve diğer kirleticilerden arındırarak içme suyu veya kullanılabilir su haline getiren önemli cihazlardır. Bu cihazlar, özellikle denizde seyahat eden gemiler, yatlar ve uzak bölgelerde yaşayan insanlar için hayati bir öneme sahiptir.

Firmamız, suyun insanın ve doğanın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, suyun temizlenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi için **SEACRAFT WATERMAKERS** cihazlarını üretmeye başlamıştır. Çağımızın ve teknolojinin tüm gereklerini yerine getirerek ürettiğimiz cihazlarımızda birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. Elektronik kart ve yazılımı tamamen firmamıza ait olan dünya standartlarına uygun, tam donanımlı cihazlarımızı, dünyanın neresinde olursa olsun insanlığın hizmetine sunmaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyuyoruz.

Misyonumuz, dünya genelinde sürdürülebilir ve güvenilir su erişimi sağlamak, su kaynaklarını korumak, su temizleme ve üretim teknolojilerini geliştirmek, su temini konusundaki teknolojik yenilikleri öncü bir şekilde takip etmek ve uygulamak, suyun daha etkili bir şekilde temin edilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz, dünya genelinde su krizinin üstesinden gelmeye katkıda bulunmak ve temiz suya erişimi artırmak, su temini konusunda teknolojik yeniliklere liderlik etmek ve daha etkili, verimli ve ekonomik su temini çözümleri geliştirmek için sürekli olarak yeni teknolojileri keşfetmek. **SEACRAFT WATERMAKERS** cihazlarını Ülkemizin ve dünyanın en iyi markalarından biri haline getirerek yerli üretim cihazlarımız ile ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek, hem doğaya hem de ülkemize katkıda bulunarak bu onuru yaşamaktır.



SERTİFİKALARIMIZ *our certificates*



SCW-350 Pro Compact

5" dokunmatik ekran kontrol panelli 316l paslanmaz krom kasa



- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5"

(DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

MODEL	SCW-350 Pro Compact
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	16.3
GÜÇ Power	3 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	350 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	8400 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	12mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (compact)	1350-500-360
AĞIRLIK Weight	85 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME



SCW-350 Pro Compact

SCW-350 Pro Moduler



Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5"

(DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME

MODEL	SCW-350 Pro Moduler
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	16.3
GÜÇ Power	3 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	350 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	8400 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	12mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-350 Pro Moduler



SCW-350 Eco Compact

Dijital gösterge ekranlı 316l paslanmaz krom kasa



- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ

PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA

MODEL	SCW-350 Eco Compact
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	16.3
GÜÇ Power	3 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	350 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	8400 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	12mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (compact)	1350-500-360
AĞIRLIK Weight	85 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-350 Eco Compact

SCW-350

Eco Moduler



Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ

PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA

MODEL	SCW-350 Eco Moduler
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	16.3
GÜÇ Power	3 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	350 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	8400 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	12mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing

***OPSİYONEL MANUEL BUTONLU REMOTE KONTROL



SCW-350 Eco Moduler



SCW-150 Pro Compact

5'' dokunmatik ekran kontrol panelli 316l paslanmaz krom kasa



- BASINÇ İZLEME
 - SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
 - SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
 - CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
 - REMOTE CONTROL 5''
- (DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

MODEL	SCW-150 Pro Compact
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	12,3 A
GÜÇ Power	2,2 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	150 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	3600 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	10mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-1
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (compact)	1350-500-60
AĞIRLIK Weight	68,5 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME



SCW-150 Pro Compact



SCW-150 Pro Moduler



Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5"

(DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME

MODEL	SCW-150 Pro Moduler
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	12,3 A
GÜÇ Power	2,2 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	150 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	3600 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	10mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040*1
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-150 Pro Moduler



SCW-150 Eco Compact

Dijital gösterge ekranlı 316l paslanmaz krom kasa



- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ

PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA

MODEL	SCW-150 Eco Compact
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	12.3 A
GÜÇ Power	2.2 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	150 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	3600 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	10mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-1
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (compact)	1350-00-60
AĞIRLIK Weight	68.5 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



SCW-150 Eco Compact



SCW-150

Eco Moduler



Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ

PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA

MODEL	SCW-150 Eco Moduler
VOLT Volt	230/50 hz
AKIM Current	12.3 A
GÜÇ Power	2.2 kw
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	150 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	3600 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	10mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	4040-1
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing

***OPSİYONEL MANUEL BUTONLU
REMOTE KONTROL



SCW-150 Eco Moduler

SCW-50 Pro Moduler



DC
12V

Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5"

(DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME

MODEL	SCW-50 Pro Moduler
VOLT Volt	12V DC
AKIM Current	43 A
GÜÇ Power	550W
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	50 – 60 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	1200 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	8 mm
ATIK SU Waste water	12 mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	2540-I
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-50-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	25 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-50 Pro Moduler



SCW-50

Eco Moduler



DC
12V

Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ

PANEL ÜZERİ ANALOG GÖSTERGELER

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA

MODEL	SCW-50 Eco Moduler
VOLT Volt	12V DC
AKIM Current	43A
GÜÇ Power	550W
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	50-60 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	1200 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	8 mm
ATIK SU Waste water	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	2540-I
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	25 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing

***OPSİYONEL MANUEL BUTONLU REMOTE KONTROL



SCW-50 Eco Moduler



SCW-50 / SCW-100 Inv Pro Moduler

Her tekneye uygun küçük ergonomik tasarım

- BASINÇ İZLEME
- SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
- SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
- CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
- REMOTE CONTROL 5"

(DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

SOFT START SİSTEMİ

- DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ
- INVERTER CİHAZLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA
- SESSİZ ÇALIŞMA

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME



MODEL	SCW-50 Inv Pro Moduler	SCW-100 Inv Pro Moduler
VOLT Volt	230/50 hz	230/50 hz
AKIM Current	4A	6A
GÜÇ Power	0,75 kw	1,1 KW
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	50 Lt/S	100 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	1200 Lt/G	2400 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	3/4"	3/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	8 mm	8 mm
ATIK SU Waste water	12mm	12mm
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	2540-1	2540-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	400-350-165	400-350-165
AĞIRLIK Weight	12 Kg	12 Kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1450 rpm	1450 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	25 Db	25 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-50 / SCW-100 Inv Pro Moduler



SCW-500 / SCW-1000

Gemiler ve denize yakın su sıkıntısı yaşayan
Yerler için yüksek üretim kapasitesi



- BASINÇ İZLEME
 - SU ÜRETİM KAPASİTE İZLEME
 - SU ÜRETİM KALİTESİ İZLEME
 - CİHAZ ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ
 - REMOTE CONTROL 5"
- (DOKUNMATİK EKRAN DIGITAL GÖSTERGE ***OPSİYONEL)

DUAL OTOMASYON SİSTEMİ

CİHAZI DOKUNMATİK EKRANDAN BAĞIMSIZ
MANUEL BUTONLARINDAN KONTROL EDEBİLME

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
DENİZ SUYUNA UYGUN SENSÖRLER İLE
TAM GÜVENLİK

- OTOMATİK TUZLU SU REDETME
- ALÇAK BASINÇ KORUMA
- YÜKSEK BASINÇ KORUMA
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

MODEL	SCW-500 Inv Pro Moduler	SCW-1000 Inv Pro Moduler
VOLT Volt	380/50 hz 440/60 hz	380/50 hz 440/60 hz
AKIM Current	13A	13A
GÜÇ Power	4 KW	4 KW
ÇALIŞMA BASINCI Operating pressure	55 Bar	55 Bar
ÜRETİM KAPASİTESİ Production capacity	500 Lt/S	1000 Lt/S
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. Daily production capacity	12.000 Lt/G	24.000 Lt/G
DENİZ SUYU GİRİŞİ Sea water inlet	1 1/4"	1 1/4"
TANK GİRİŞİ Tank inlet	1/2"	1/2"
ATIK SU Waste water	1/2"	1/2"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ Membrane dimension	8040-1	8040-2
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) Case size (moduler)	610-350-160	610-350-160
AĞIRLIK Weight	300 Kg	425 Kg
MOTOR DEVİR Motor speed	1000 rpm	1000 rpm
SES SEVİYESİ Sound level	75 Db	75 Db



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Kum Filtresi



Membran Housing



SCW-500 / SCW-1000



İletişim / Contact

+90 252 412 90 78



www.seacraftwatermakers.com



info@seacraftwatermakers.com



@seacraftwatermakers



Tepe Mahallesi 24. Sokak No:12/A
Marmaris - MUĞLA - TÜRKİYE